

ERLITE ERGO UNI

Erlite Ergo Uni je třívrstvý zásahový oblek vyvinutý na základě zkušeností a potřeb českých profesionálních hasičů. Oblek staví na spojení rakouského know-how společnosti seamTEX, špičkového výrobce zásahových oděvů, a české výrobní tradice společnosti Holík.

Oblek je postaven na materiálovém systému PREMIUM-N/NXT, jehož funkčnost vychází z promyšlené kombinace použitých materiálů a unikátní skladby jednotlivých vrstev. Výsledkem je vyvážená kombinace ochrany, prodyšnosti, nízké hmotnosti a ergonomie.



Barva: Navy Blue 
Vrchní materiál: Nomex® Outershell Tough

DOKONALÁ OCHRANA

díky aramidovým materiálům Nomex® a Kevlar®

VYSOKÁ PRODYŠNOST

membrána seamTEX® PTFE Fire Insert pro efektivní transport vodních par a snížení tepelné zátěže


NÍZKÁ HMOTNOST

extrémně lehká materiálová konstrukce s celkovou hmotností do 500 g/m²

ERGONOMIE

předvarovaná kolena s pěnovou výztuhou pro pohodlný pohyb při kleku

MATERIÁLOVÝ SYSTÉM seamTEX PREMIUM-N/NXT pro náročné zásahové podmínky:



 breathability
 water & defined liquid chemicals
 wind



EN 469



EN 1149-5



EN ISO 11612



EN ISO 343

NORMY

ISO 13506-2

EN 469 Xf 2, Xr 2, Y 2, Z 2

EN 1149-5

EN 343 Class 4/4

EN ISO 11612 A1, B2, C1, F2

VRCHNÍ MATERIÁL :

- Materiálová skladba: 75 % Nomex®, 23 % Kevlar®, 2 % antistatické vlákno
- Vysoká mechanická odolnost při zachování nízké hmotnosti
- Hydrofobní úprava s odolností až 30 pracích cyklů bez nutnosti obnovení impregnace

MEMBRÁNA

- Extrémně lehká PTFE membrána o plošné hmotnosti 90 g/m² zajišťuje vysokou prodyšnost při minimální hmotnosti.

TEPELNÁ IZOLACE A PODŠÍVKA

- kombinace aramidového fleecu a FR viskózy s aramidovými vlákny pro tepelný komfort a funkční odvod vlhkosti

VELIKOSTI:

XS–4XL (délky: N, K, KK, L, LL)

Vysoký stojáčkový límeček se systémem zapínání na nehořlavý suchý zip

Protioděrové výztuhy v ramenou

Speciální dvouvrstvá léga překrývá zip a zajišťuje odvod vody.

Vsadky v podpaží pro zvýšení volnosti pohybu

Reflexní pásy 3M

Odnímatelné kšandy pro stabilní usazení kalhot při zásahu

Napoleonská kapsa

Možnost částečného nastavení v pase

RFID čip

Předtvarovaná kolena s ochranou proti oděru a pěnovou výztuhou pro pohodlný klek

RFID čip

Inspekční otvor pro kontrolu membrány

Panic zip o délce 60 cm umožňuje rychlé nouzové otevření obleku

Protioděrová ochrana oblasti kotníků a lemu na nohavicích

Šikmé stehenní kapsy s klopami pro snadný přístup k vybavení i při práci v zásahových rukavicích



ÚDRŽBA A PRANÍ:

Zvolte šetrný prací program na 60 °C s předpírkou. Používejte prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. Aviváž, bělidla ani organická rozpouštědla nepoužívejte. Odstřeďujte maximálně na 800 ot./min. a sušte pouze šetrně při nízké teplotě. Více o praní a údržbě naleznete pod QR kódem: nebo na našem webu: www.holik.com > Technologie > Údržba a praní

