

VERRA B705

Celokožená hasičská obuv s mimořádně nízkým stříhem na spodní hranici kategorie „C“ vyniká svou univerzálností. Minimalisticky pojatá zásahová bota splňuje požadavky hasičské normy a je tak ideální nejen pro práci v terénu, ale i technické a požární zásahy. Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu. Disponuje technologiemi a prvky z našich vyšších řad hasičské obuvi, jako je podešev Explorer, HeelLock, Grip System nebo ochrana Twin Guard. Konstrukce obuvi je navržena tak, aby na noze působila co nejlehčeji, a zároveň byla bytelná, poskytovala stabilitu, komfort a jistý pohyb za všech okolností.



Barva: Black 
Membrána: PES
Velikosti: 35-53

SVRŠEK:

- Celokožený svršek z hydrofobní hovězí usně o tloušťce 2,0–2,2 mm a **kombinační** hovězí usně o tloušťce 1,0–1,2 mm.
- Ochrana kotníku – integrovaná do vnitřní konstrukce svršku pro lepší komfort.
- Reflexní prvky umístěné na svršku tak, aby zůstaly viditelné a účinné i při nošení zásahového oděvu.
- **GRIP System** – velká poutka v horní části obuvi pro snadné obouvání a pohodlnou manipulaci s obuví i v rukavicích
- Vysoká odolnost proti sálavému teplu.
- Díky technologii **ErgoFIT Pro** jsou boty dostatečně polstrované pro maximální zvýšení komfortu uživatele.

ODNÍMATELNÉ ŠNĚROVÁNÍ:

- Možnost uzavírání pomocí předního zdrhovadla nebo předního šněrování.

PODEŠEV:

- Pryžová podešev **EXPLORER**.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám s PHM.
- Tepelná odolnost 250° C.
- Shock absorber – v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

KOPYTO TrueFOOT:

- Díky vlastnímu komfortnímu kopytu TrueFOOT – trojrozměrné formě, která určuje tvar obuvi na základě antropologických měření a systematického výzkumu – design obuvi reaguje na fyziologické potřeby chodidla uživatele.
- Kopyto bylo vyvinuto na základě měření chodidel hasičů s dostatečnou šířkou v oblasti prstů a prstních kloubů. Toto řešení umožňuje správné prokrvení chodidla, čímž se předchází prochladnutí nebo deformaci nohy.

15090 20345



NORMY*:

ČSN EN 15090:2012 (EN 15090:2012) *

ČSN EN ISO 20345:2023 (EN ISO 20345:2023) *

ČSN EN ISO 20345:2023 (EN ISO 20345:2022/A1:2024) *

VYIMATELNÁ VNITŘNÍ STÉLKA:

AdaptFIT Insole Technology je systém tří vyměnitelných anatomických stélek:

- **Typ 1:** stélka pro vysoký nárt. Nejmenší tloušťka. Materiál: plst 600 g, KNITOX (99% polyester, 1% uhlíkové vlákno).
- **Typ 2:** stélka pro střední nárt (standardní stélka). 5,5 mm PolyEVAc klín. Materiál: plst 600 g, LATEX Memory, KNITOX.
- **Typ 3:** stélka pro nízký nárt. 6,5 mm PolyEVAc klín. Největší tloušťka. Materiál: plst 600 g, LATEX Memory, KNITOX.

VERRA B705

PROTIPROPICHOVÁ NAPÍNACÍ STÉLKA:

- Kompozitní textilie s protipropichovou technologií.
- Odolnost proti propichu PL.

PODŠÍVKA:

- Textilní laminát s membránou PU Yuma (šedá nebo černá).
- Nabízíme i variantu textilního laminátu s PES membránou (pro nejvyšší odolnost v extrémním prostředí).
- Poskytuje vysokou odolnost proti oděru a maximální prodyšnost v obou verzích.

OCHRANA ŠPICE A PATY:

- Pryžová špice i pata jsou opatřeny žebry pro rychlé a pohodlné vyzouvání – **systém TwinGuard**.
- Ochranná pryžová protiokopová špice
- odolná do 250 °C.

TUŽINKA:

- **NANO** kompozitní tužinka, složená z více vrstev laminované tkaniny ze skelných vláken potažené pryskyřičnou pastou, která obsahuje uhlíkové nanotrubičky. Je lehká a mimořádně odolná vůči nárazu.

OSTATNÍ INFORMACE:

- Voděodolná obuv – testována na 500 000 ohybových cyklů.
- **Heel Lock System** – funkce uzamknutí nohy v obuvi i při nedopnutém zapínání. Konstrukce obuvi je navržena tak, že svršek sedí k patě a uzavírá nohu a obuv jako celek.
- obuv má mimořádně nízký stříh na spodní hranici kategorie „C“

Vlastnosti obuvi Firra

F2A	Obuv pro hasiče, typ 2
HI ₃	Izolace proti teplu
WR	Voděodolná obuv
SR	Odolnost proti uklouznutí
PL	Odolnost proti propichu
AN	Ochrana kotníku
A	Antistatická obuv
CI	Izolace proti chladu
SC	Odolnost krycí špičky proti odírání
LG	Udržení na žebříku

Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved

ÚDRŽBA OBUVI

Suchou a očištěnou obuv ošetřete krémem s hydrofobním účinkem. Je možné použít vhodný impregnační sprej určený pro ošetřování membránové obuvi vyrobené z hladkých usní. Obuv skladujte suchou, očištěnou a ošetřenou v suchém a větraném prostředí.

DOPORUČUJEME POUŽÍVAT:

- Krém na obuv Holík: Přípravek je určený k ošetřování a údržbě membránové obuvi v náročných klimatických a pracovních podmínkách. Díky vyváženému poměru hydrofobních složek tento krém dokonale ošetřuje, změkčuje a impregnuje membránovou obuv, přičemž zachovává mikroklima uvnitř obuvi. Velice dobře kryje a výrazně oživuje barvu obuvi. Useň promašťuje a činí ji voděodolnou. Ošetřující krém je v praktické dóze se samostatnou houbičkou.
- Impregnace Holík: Vysoce účinný impregnační sprej na kůži i textil. Impregnací na bázi fluorkarbonu dochází k doplnění vodoodpudivé, olejoodpudivé a protišpinivé úpravy a zároveň zanechává produkt prodyšný. Impregnaci nanášíme na očištěný a suchý produkt v tenké vrstvě a necháváme minimálně 12 hodin zaschnout.

Více o údržbě naleznete zde:

<https://www.holik.com/technologie/projekt-udrzba-a-prani>



**Co-funded by
the European Union**

