

ERLITE COMFORT BASE

Lehký vícevrstvý zásahový oblek vycházející z materiálové skladby PREMIUM-N L2 od seamTEX®, s vrchní tkaninou Nomex® Outershell Tough jako svrchní ochrannou vrstvou. Oblek poskytuje spolehlivou ochranu, vysokou odolnost proti protržení a minimální žmolkování.

Pokročilá vícevrstvá konstrukce s membránou PTFE (polytetrafluorethylen) zajišťuje vysokou paropropustnost (prodyšnost), nízkou hmotnost a spolehlivou funkčnost i při intenzivním nasazení v zásahových podmínkách.



Barva: Dark blue 

Velikosti: XS-5XL (lengths: N, K, KK, L, LL)

PROVĚŘENO V KAŽDÉM DETAILU

Svrchní materiály použité v systému PREMIUM-N L2 jsou prověřeny více než 15 lety nasazení u hasičských jednotek a odolávají i nejnáročnějším zásahovým podmínkám.

NÍZKÁ HMOTNOST

Lehký materiálový systém s celkovou plošnou hmotností cca 475 g/m² snižuje fyzickou zátěž zasahujících a zvyšuje komfort při dlouhotrvajících zásazích.

VYSOKÁ PRODYŠNOST

Membrána SeamTEX® PTFE Fire Insert zajišťuje efektivní odvod vodních par (transport vlhkosti) a přispívá ke snížení tepelného zatížení organismu během zásahu.

Svrchní tkanina: Nomex® Outershell Tough, cca 195 g/m²:

- 75 % Nomex® (meta-aramid)
- 23 % Kevlar® (para-aramid)
- 2 % antistatické vlákno

Vlhkostní bariéra:

- seamTEX® – PTFE Fire Insert 07, cca 90 g/m²

Tepelná izolace:

- seamTEX® prošíváný kompozit RT, dvouvrstvý, cca 190 g/m²



EN 469



EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 343



ISO 13506-2

CERTIFIKACE

EN 469 (Xf, Xr, Y2, Z2)

EN 1149-5

EN 343 Class 4/4

EN ISO 11612 (A1, B2, C1, F2)

ISO 13506-2

ERLITE COMFORT BASE



ÚDRŽBA A PRANÍ

Zvolte šetrný prací program na 60 °C s předpírkou. Používejte prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. **Nepoužívejte aviváž, bělidla ani organická rozpouštědla.** Odstředujte maximálně na 800 ot./min a sušte šetrně při nízké teplotě.

Další informace k praní a údržbě naleznete prostřednictvím QR kódu nebo na našem webu: www.holik.com > Technologie > Údržba a praní.

